

CE Prohlášení o vlastnostech (DoP)

Vydáno v souladu se směrnicí o stavebních výrobcích (CPD)

Nr. 19004

Tímto se potvrzuje, že v souladu se směrnicí rady 89/106/EEC ze dne 21.prosince 1988 o stavebních výrobcích, v platném znění.

Decospan N.V., Lageweg 33, B-8930 Menen, Belgium

Vybeno v témže místě.

Prohlašuje, že tento výrobek, podrobně popsáný v textu níže, vyhovuje typu tak, jak to vyžadují výše uvedené Směrnice tak, jak je doloženo aplikací shody uvedenou níže v textu v souladu se systémem osvědčení 3 Přílohy ZA.2 normy EN 14342: 2013

Použity harmonizované normy, EN 14342: 2013 Dřevěné podlahy

Charakteristika	Norma	Technické údaje
Reakce na oheň	V závislosti na průměrné hustotě EN323/EN672	Cfl-s1 850 kg/m³
	V závislosti na minimální celkové tloušťce	10 mm
Emise formaldehydu	EN717 – 1	E1
Obsah PCP	CEN/TR 14823	< 5ppm
Skluznost	EN 1339 Příloha J	Třída ≥15 (USRV)
Tepelná vodivost	EN 12667	0,14 W/mK
Trvanlivost (biologická)	EN 335	Třída 1

Zplnomocněný orgán: WOOD, Hof ter Veest Dreef 3, B-1070 Brussels, Belgium

Produkt výrobce: Decospan N.V.

se specifikacemi:

- 2050 x 233 x 10 mm
- HDF střed po obou stranách potažený dýhou
- Vrchní vstva s $\pm 100\text{g/m}^2$ UV-lakem
- Předlakovaná dřevěná dýhovaná podlaha
- Instalace jako plovoucí podlaha pro interiérové využití

Aplikace norem: EN 14242, EN14354 (Dýhové podlahové krytiny)

Pieterjan Desmet

C.E.O.

Date: 08/11/2019