

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Konstrukce:	Třívrstvá dřevěná podlahovina
Vzor:	Plošný
Rozměr lamely:	Délka: 1900 mm Šířka: 190 mm Tloušťka: 14(3) mm
Balení:	8 lamel z toho min.6 plné délky lamel 1,9m, možné max. 2 dělené lamely 2,88 m ² 25 kg
Paleta:	40 balení
Povrchová úprava:	Oxidativní olej Woca
Standardní barvy:	Přírodní olej, bílý olej
Textura:	Kartáčováno
Nášlapná vrstva:	3 mm (dub)
Třídění:	Silně rustikální
Lesk:	10 ± 5%
Zkosení:	4 stranná maxifáze
Nosič:	Dřevěný lačkový střed (topol)
Protitah a podkladová vrstva:	Loupaná dýha (topol)
Spoj:	Zámek Drop-Down
Doporučená pokládká:	Plovoucí i celoplošné lepení
SLOŽENÍ:	



CHARAKTERISTIKA VÝROBKU - obecně

Norma:	Standard - EN14342
Hustota:	550kg/m ³ , 14 mm
Odolnost pro ohni:	Dfl-S1
Emise formaldehydu:	E1
PCP:	Neobsahuje žádný přidaný PCP
Teplná vodivost:	0,14 W/mK
Teplný odpor:	0,125 m ² K/W
Biologická odolnost:	Třída 1
Stupeň vlhkosti:	7% ± 2%
Podlahové topení:	Povoleno, v souladu se specifickými standardy
Údržba:	Podle návodu na údržbu, pravidelné čištění mýdlem na dřevěné podlahy