

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Rozměr lamely	Délka: 630-1900 mm Šířka: 190 mm Tloušťka: 14(3) mm
Balení	Min. 5plné délky lamel 1,9 m 2,166 m ² 16,5 kg
Paleta	55 balení
Nosič	Dřevěný laťkový střed
Povrchová úprava	UV olej, bez povrchové úpravy, tvrdvoskový olej (Titanium)
Textura	Velmi lehce kartáčováno
Standardní barva	Natural, Titanium, Smoke, Black, Cotton White, Bez povrchové úpravy
Třídění	1Bis
Protitah a podkladová vrstva	Loupaná dýha
Nášlapná vrstva	3 mm
Zkosení	Podélná maxifáze
Lesk	±6%
Spoj	Pero-drážka
Doporučená pokládka	Plovoucí a celoplošné lepení

STRUKTURA



MONTÁŽ



CHARAKTERISTIKA VÝROBKU - obecně

Norma	Standard – EN14342
Hustota	650 kg/m ³ , 14 mm
Odolnost proti ohni	Dfl-S1
Emise formaldehydu	E1
PCP	≤ 5 ppm
Tepelná vodivost	0,14 W/mK
Tepelný odpor	0,10 m ² K/W
Biologická odolnost	Třída 1
Odolnost povrchu	NPD
Odolnost proti nárazu	NPD
Vlhkost	7% - ±2%
Podlahové topení	Povoleno, v souladu se specifickými standardy