

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Rozměr lamely	Délka: 600-2200 mm Šířka: 220 mm Tloušťka: 15 (4) mm
Balení	Min. 5 plné délky lamel 2,20 m 2,904 m <sup>2</sup> 24,5 kg
Paleta	40 balení
Nosič	Dřevěný laťkový střed
Povrchová úprava	UV – olej (dostupné také bez povrchové úpravy)
Textura	Hluboké kartáčování
Standardní barva	Look Unfinished, Blanco, Black, Natural, Bez povrchové úpravy
Třídění	Rustic B+
Protitah a podkladová vrstva	Loupaná dýha
Nášlapná vrstva	4 mm
Zkosení	Ruční zpracování podélné maxifáze
Lesk	± 6%
Spoj	Pero-drážka
Doporučená pokládka	Plovoucí i celoplošné lepení

## STRUKTURA



## MONTÁŽ



## CHARAKTERISTIKA VÝROBKU - obecně

Norma	Standard – EN14342
Hustota	650 kg/m <sup>3</sup> , 15 mm
Odolnost proti ohni	Dfl-S1
Emise formaldehydu	E1
PCP	≤ 5 ppm
Tepelná vodivost	0,12 W/mK
Biologická odolnost	Třída 1
Odolnost povrchu	NPD
Odolnost proti nárazu	NPD
Stupeň vlhkosti	7% - ±2%
Podlahové topení	Povoleno, v souladu se specifickými standardy