

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Rozměr lamely	Délka: 650-1900 mm Šířka: 190 mm Tloušťka: 14 (3) mm
Balení	Min. 5 plné délky lamel 1,90 m 2,166 m <sup>2</sup> 16 kg
Paleta	55 balení
Struktura	3-vrstvá dřevěná podlaha
Povrchová úprava	Matný UV lak
Textura	Lehce kartáčováno
Standardní barva	Natural, Mont Blanc, Paris Bown, Invisible
Třídění	Rustic B
Typ nášlapné vrstvy	Loupaná dýha
Tloušťka nášlapné vrstvy	3 mm
Zkosení	4-stranná fáze
Lesk	10 ± 5%
Spoj	Zámek Drop Lock
Doporučená pokládka	Plovoucí nebo celoplošné lepení

## STRUKTURA



## POKLÁDKA



## CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

Norma	Standard – EN14342
Hustota	650 kg/m <sup>3</sup> , 14 mm
Odolnost proti ohni	Dfl-S1
Emise formaldehydu	E1
PCP	≤ 5 ppm
Tepelná vodivost	0,14 W/mK
Tepelný odpor	0,10m <sup>2</sup> K/W
Biologická odolnost	Třída 1
Odolnost povrchu	-
Odolnost proti nárazu	-
Vlhkost	7% - ±2%
Podlahové topení	Povoleno, v souladu se specifickými standardy