

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Rozměr lamely	Délka: 600-2200 mm Šířka: 260 mm Tloušťka: 15 (4) mm
Balení	Min. 5 plné délky lamel 2,2 m 3,432 m ² 25 kg
Paleta	40 balení
Nosič	Dřevěný laťkový střed
Povrchová úprava	Matný lak
Textura	Lehce kartáčováno
Standardní barva	Invisible, Natural
Třídění	Rustic B
Protitah a podkladová vrstva	Loupaná dýha
Nášlapná vrstva	4 mm
Zkosení	Podélná maxifáze
Lesk	10 ± 5%
Spoj	Zámek Drop Lock
Doporučená pokládka	Plovoucí i celoplošné lepení

STRUKTURA



POKLÁDKA



CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

Norma	Standard – EN14342
Hustota	650 kg/m ³ , 15 mm
Odolnost proti ohni	Dfl-S1
Emise formaldehydu	E1
PCP	≤ 5 ppm
Tepelná vodivost	0,14 W/mK
Biologická odolnost	Třída 1
Odolnost povrchu	-
Odolnost proti nárazu	-
Vlhkost	7% - ±2%
Podlahové topení	Povoleno, v souladu se specifickými standardy