

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Rozměr lamely	Délka: 600 mm Šířka: 120 mm Tloušťka: 14 (3) mm
Balení	50% levá – 50% pravá 1,44 m <sup>2</sup> 11kg
Paleta	96 balení
Nosič	Multiplex
Povrchová úprava	Matný lak
Textura	Lehce kartáčováno
Standardní barva	Natural, Invisible
Třídění	Rustic B
Protitah a podkladová vrstva	Loupaná dýha
Nášlapná vrstva	3 mm
Zkosení	Ruční zpracování 4 stranné maxifáze
Lesk	10 ± 5%
Spoj	Pero-drážka
Doporučená pokládka	Celoplošné lepení

## STRUKTURA



## MONTÁŽ



## CHARAKTERISTIKA VÝROBKU - obecně

Norma	Standard – EN23996
Hustota	530 kg/m <sup>3</sup> , 14 mm
Odolnost proti ohni	Dfl-S1
Emise formaldehydu	E1
PCP	≤ 5 ppm
Tepelná vodivost	0,13 W/mK
Biologická odolnost	Třída 1
Odolnost povrchu	NPD
Odolnost proti nárazu	NPD
Stupeň vlhkosti	7% - ±2%
Podlahové topení	Povoleno, v souladu se specifickými standardy