

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Rozměr lamely	Délka: 1860 mm Šířka: 190 mm Tloušťka: 15 (3,5) mm
Balení	Min. 5 plných délek lamel 1,86 m 2,12 m ² 16,5 kg
Paleta	40 balení
Nosič	Dřevěný laťkový střed
Povrchová úprava	Olej
Textura	Kartáčováno
Standardní barva	White, Smoked White, Smoked Natural, Double Smoked Pure, Smoked Grey, Smoked Coffe
Třídění	Rustic B+
Protitah a podkladová vrstva	Loupaná dýha
Nášlapná vrstva	3,5 mm
Zkosení	Podélná maxifáze
Lesk	10 ± 5%
Spoj	Pero-drážka
Doporučená pokládka	Plovoucí i celoplošné lepení

STRUKTURA**POKLÁDKA****CHARAKTERISTIKA PRODUKTU**

Norma	Standard – EN14342
Hustota	650 kg/m ³ , 15 mm
Odolnost proti ohni	Dfl-S1
Emise formaldehydu	E1
PCP	≤ 5 ppm
Tepelná vodivost	0,13 W/mK
Biologická odolnost	Třída 1
Odolnost povrchu	NPD
Odolnost proti nárazu	NPD
Stupeň vlhkosti	7% - ±2%
Podlahové topení	Povoleno, v souladu se specifickými standardy