

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Rozměr lamely	Délka: 1500-2400 mm Šířka: 260 mm Tloušťka: 15 (4) mm
Balení	Prodává se na m ² 10,13 kg/ m ²
Struktura	Multiplex
Povrchová úprava	Oxidativní olej
Textura	Lehce kartáčováno
Standardní barva	Landhouse, Loft, Villa, New Elegance, Smoked Boutique, Estate, Bez povrchové úpravy
Třídění	Rustic A
Protitah a podkladová vrstva	Loupaná dýha
Nášlapná vrstva	4 mm
Zkosení	V-drážka na delší straně
Lesk	10 ± 5%
Spoj	Pero-drážka
Doporučená pokládka	Plovoucí i celoplošné lepení

STRUKTURA



MONTÁŽ



CHARAKTERISTIKA VÝROBKU - obecně

Norma	Standard – EN14342
Hustota	650 kg/m ³ , 15 mm
Odolnost proti ohni	Dfl-S1
Emise formaldehydu	E1
PCP	≤ 5 ppm
Tepelná vodivost	0,11 W/mK
Biologická odolnost	Třída 1
Odolnost povrchu	-
Odolnost proti nárazu	ECO
Stupeň vlhkosti	7% - ±2%
Podlahové topení	Povoleno, v souladu se specifickými standardy