

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Rozměr lamely	Délka: 625 mm Šířka: 125 mm Tloušťka: 15 (3) mm
Balení	50% levá – 50% pravá 1,250 m ² 11,5 kg
Paleta	64 balení
Nosič	Multilayer
Povrchová úprava	UV – olej
Textura	Kartáčováno a ručně hoblováno
Standardní barva	Antique, Old Church, Traditions
Třídění	Rustic B+
Protitah a podkladová vrstva	Loupaná dýha
Nášlapná vrstva	3 mm
Zkosení	Ruční zpracování 4 stranné maxifáze
Lesk	10 ± 5%
Spoj	Pero-drážka
Doporučená pokládka	Plovoucí i celoplošné lepení

STRUKTURA



MONTÁŽ



CHARAKTERISTIKA VÝROBKU - obecně

Norma	Standard – EN14342
Hustota	650 kg/m ³ , 15 mm
Odolnost proti ohni	Dfl-S1
Emise formaldehydu	E1
PCP	≤ 5 ppm
Tepelná vodivost	0,13 W/mK
Biologická odolnost	Třída 1
Odolnost povrchu	NPD
Odolnost proti nárazu	NPD
Stupeň vlhkosti	7% - ±2%
Podlahové topení	Povoleno, v souladu se specifickými standardy