

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Rozměr lamely	Délka: 650-1900 mm Šířka: 190 mm Tloušťka: 14(3) mm
Balení	Min. 5 plné délky lamel 1.90 m 2.166 m ² 16 kg
Paleta	55 balení
Struktura	3 vrstvá podlaha
Povrchová úprava	Matný UV-lak
Textura	Kartáčováno a ručně postařeno
Standardní barva	Natural, Invisible
Třídění	Rustic B
Typ nášlapné vrstvy	Loupaná dýha
Tloušťka nášlapné vrstvy	3 mm
Zkosení	4-stranná fáze
Lesk	10 ± 5%
Spoj	Zámek Drop Lock
Doporučená pokládka	Plovoucí nebo celoplošné lepení

STRUKTURA



POKLÁDKA



CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

Norma	Standard - EN 14342
Hustota	650 kg/m ³ , 14 mm
Odolnost proti ohni	Dfl-S1
Emise formaldehydu	E1
PCP	≤ 5 ppm
Tepelná vodivost	0.14 W/mK
Tepelný odpor	0.10 m ² K/W
Biologická odolnost	Třída 1
Odolnost povrchu	NPD
Odolnost proti nárazu	NPD
Stupeň vlhkosti	7% - ±2 %
Podlahové topení	Povoleno, v souladu se specifickými standardy