


TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Rozměr lamely	Délka: 600-1200 mm Šířka: 148 mm Tloušťka: 10 (2,5) mm
Balení	Min. 10 plných délek lamel 1,2 m 2,131 m ² 14 kg
Paleta	48 balení
Nosič	Multiplex
Povrchová úprava	Matný lak
Textura	Lehce kartáčováno
Standardní barva	Natural White, Pure, Natural
Třídění	Rustic AB
Protitah a podkladová vrstva	Loupaná dýha
Nášlapná vrstva	2,5 mm
Zkosení	4 stranná maxifáze
Lesk	10 ± 5%
Spoj	Click systém
Doporučená pokládka	Plovoucí i celoplošné lepení

STRUKTURA



POKLÁDKA



CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

Norma	Standard – EN14342
Hustota	700 kg/m ³ , 10 mm
Odolnost proti ohni	Dfl-S1
Emise formaldehydu	E1
PCP	≤ 5 ppm
Tepelná vodivost	0,15 W/mK
Biologická odolnost	Třída 1
Odolnost povrchu	NPD
Odolnost proti nárazu	NPD
Stupeň vlhkosti	7% - ±2%
Podlahové topení	Povoleno, v souladu se specifickými standardy