

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Rozměr lamely	Délka: 1500-2400 mm Šířka: 220 mm Tloušťka: 15 (4) mm
Balení	prodej na m ² 10,13 kg na m ²
Paleta	cca 80 balení
Nosič	Multiplex
Povrchová úprava	Oxidativní olej (a bez povrchové úpravy)
Textura	Lehce kartáčováno
Standardní barva	Villa, New Elegance, Smoked Boutique, Landhouse, Estate, Loft a Bez povrchové úpravy
Třídění	Rustic B
Protitah a podkladová vrstva	Multiplex
Nášlapná vrstva	4 mm
Zkosení	podélná maxifáze
Lesk	10 ± 5%
Spoj	Pero-drážka
Doporučená pokládka	Celoplošné lepení

STRUKTURA



POKLÁDKA



CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

Norma	Standard – EN14342
Hustota	650 kg/m ³ , 15 mm
Odolnost proti ohni	Dfl-S1
Emise formaldehydu	E1
PCP	≤ 5 ppm
Tepelná vodivost	0,11 W/mK
Biologická odolnost	Třída 1
Odolnost povrchu	-
Odolnost proti nárazu	ECO
Stupeň vlhkosti	7% - ±2%
Podlahové topení	Povoleno, v souladu se specifickými standardy