

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Rozměr lamely	Délka: 630-1860 mm Šířka: 150 mm Tloušťka: 15 (3) mm
Balení	Min. 4 plné délky lamel 1,86 m 2,232 m <sup>2</sup> 17 kg
Paleta	48 balení
Struktura	3 vrstvá podlaha
Povrchová úprava	Oxidativní olej (Mont Blanc), UV - olej (Natural, Pure)
Textura	Lehce kartáčováno
Standardní barva	Natural, Pure, Mont Blanc
Třídění	Rustic AB
Protitah a podkladová vrstva	Loupaná dýha
Nášlapná vrstva	3 mm
Zkosení	podélná maxifáze
Lesk	10 ± 5%
Spoj	Pero-drážka
Doporučená pokládka	Plovoucí i celoplošné lepení

## STRUKTURA



## POKLÁDKA



## CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

Norma	Standard – EN14342
Hustota	650 kg/m <sup>3</sup> , 15 mm
Odolnost proti ohni	Dfl-S1
Emise formaldehydu	E1
PCP	≤ 5 ppm
Tepelná vodivost	0,13 W/mK
Tepelný odpor	0,12m <sup>2</sup> K/W
Biologická odolnost	Třída 1
Odolnost povrchu	≥ 1,00 N/mm <sup>2</sup>
Odolnost proti nárazu	ECO
Stupeň vlhkosti	7% - ±2%
Podlahové topení	Povoleno, v souladu se specifickými standardy