

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Rozměr lamely	Délka: 630-1860 mm Šířka: 190 mm Tloušťka: 15 (3,5) mm
Balení	Min. 4 plné délky lamel 1,86 m 2,12 m ² 16 kg
Paleta	40 balení
Nosič	Dřevěný laťkový střed
Povrchová úprava	UV – olej (dostupné také bez povrchové úpravy)
Textura	Lehce kartáčováno
Standardní barva	Natural Oil, Pure, Authentic Brown, Paris Brown, Mont Blanc, champagne, Bez povrchové úpravy
Třídění	Rustic AB
Protitah a podkladová vrstva	Loupaná dýha
Nášlapná vrstva	3,5 mm
Zkosení	podélná maxifáze
Lesk	10 ± 5%
Spoj	Pero-drážka
Doporučená pokládka	Plovoucí i celoplošné lepení

STRUKTURA**POKLÁDKA****CHARAKTERISTIKA PRODUKTU**

Norma	Standard – EN14342
Hustota	650 kg/m ³ , 15 mm
Odolnost proti ohni	Dfl-S1
Emise formaldehydu	E1
PCP	≤ 5 ppm
Tepelná vodivost	0,13 W/mK
Biologická odolnost	Třída 1
Odolnost povrchu	≥ 1,00 N/mm ²
Odolnost proti nárazu	ECO
Vlhkost	7% - ±2%
Podlahové topení	Povoleno, v souladu se specifickými standardy