

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Rozměr lamely	Délka: 600-1900 mm Šířka: 190 mm Tloušťka: 14 (3) mm
Balení	Min. 5 plné délky lamel 1,90 m 2,166 m ² 14,96 kg
Paleta	55 balení
Nosič	Dřevěný laťkový střed
Povrchová úprava	UV olej
Textura	Lehce kartáčováno
Standardní barva	Look Unfinished, Cotton White, Tabacco, Stone Grey, Rocky Grey, Anique Brown
Třídění	Rustic A+
Protitah a podkladová vrstva	Loupaná dýha
Nášlapná vrstva	3 mm
Zkosení	Podélná maxifáze
Lesk	± 6%
Spoj	Pero-drážka
Doporučená pokládka	Plovoucí i celoplošné lepení

STRUKTURA**MONTÁŽ****CHARAKTERISTIKA VÝROBKU - obecně**

Norma	Standard – EN14342
Hustota	650 kg/m ³ , 14 mm
Odolnost proti ohni	Dfl-S1
Emise formaldehydu	E1
PCP	≤ 5 ppm
Tepelná vodivost	NPD
Biologická odolnost	Třída 1
Odolnost povrchu	NPD
Odolnost proti nárazu	NPD
Stupeň vlhkosti	9% - ±2%
Podlahové topení	Povoleno, v souladu se specifickými standardy