







Tenda 150

TECHNICKÝ LIST

TECHNICKÁ SPECIFIKACE			CZ
Podlaha dřevěná třívrstvá	EN 13489 (volná třída)	DOP PQ2022-9	
Rozměry	Lamela	600-1900 x 150 x 10 / 3 mm	
	Balení	8 lamel / 2,85m ² / 20 kg	
	Zkrácené lamely	Max 2 v balení (min 600 mm)	
	Paleta	54 balení / 153,9 m ² / 1100 kg	
Hustota	EN ISO 23996	+/-650 kg/m ³	
Spoj	ISO 24334	Pero & drážka (lepený spoj)	
Nášlapná vrstva		3 mm evropský dub (Dub letní)	
Třídění		Rustic (AB+)	
Textura		Středně kartáčováno	
Zkosení		4-stranná fáze	
Povrchová úprava		Matný lak (UV)	
Stupeň lesku	Pod úhlem 60°	5-10 %	
Záruční podmínky	Bytové zatížení Komerční zatížení	20 let Na požádání	
Zátěžová třída	EN 13489	 Třída 23 – Intenzivní bytová zátěž	

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

VLASTNOSTI	TESTOVACÍ METODA	MIN. POŽADAVEK	HODNOTY
Emise ve vzduchu v interiéru			A, dosaženo
Požární odolnost	 EN 13501-1		Dfl-s1(CWFT)
Protiskluznost	 CEN/TS 15676:2007		USRV 70
Emise formaldehydu	 EN 717-1	≤0,124 mg/m ³	E1
Obsah pentachlorofenolu PCP	 EN 12673	< 5ppm	< zjistitelný limit
Podlahové topení	 EN 12667	R < 0,15 m ² K/W	R=0,06 m ² K/W OK (max +28°C)
Biologická odolnost			Třída 1

Návod na čištění a údržbu najdete na: www.parketkoncept.cz



EN 14342

