

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Rozměr lamely	Délka: 300-1800 mm Šířka: 120 mm Tloušťka: 15 mm
Balení	Min. 2 plné délky lamel 1,80 m 1,512 m ² 17 kg
Paleta	49 balení
Nosič	Masiv
Povrchová úprava	UV - olej (dostupné také bez povrchové úpravy)
Textura	Lehce kartáčováno
Standardní barva	Look Unfinished, Natural Oil, White, Bez povrchové úpravy
Třídění	Rustic AB+
Zkosení	4 stranná maxifáze
Lesk	< 8%
Spoj	Pero-drážka
Doporučená pokládka	Celoplošné lepení

STRUKTURA**POKLÁDKA****CHARAKTERISTIKA PRODUKTU**

Norma	Standard – EN14342
Hustota	650 kg/m ³ , 15 mm
Odolnost proti ohni	Cfl-S1
Emise formaldehydu	E1
PCP	≤ 5 ppm
Tepelná vodivost	0,17 W/mK
Biologická odolnost	Třída 1
Odolnost povrchu	-
Odolnost proti nárazu	ECO
Stupeň vlhkosti	9 – ± 2 %
Podlahové topení	Povoleno, v souladu se specifickými standardy