

Bona Cleaner

Technický list

Bona Cleaner je vysoce koncentrovaný, lehce alkalický čisticí prostředek, určený k čištění lakovaných dřevěných a korkových podlah. Bona Cleaner lze používat při pravidelném čištění mopem nebo v kombinaci s čisticím strojem.

- Specifikován pro lakované dřevěné a korkové podlahy
- Účinný, nízko-pěnicí složení
- Nezanechává mdlé povrchy
- Pro denní údržbu a hloubkové čištění

Technická data

| | |
|--|--|
| Hodnota pH: | koncentrát: cca 11 |
| Hustota: | 1,0 kg/dm ³ |
| Ředění: | normální čištění: 1 dl /10 litrů vody silně znečištěné podlahy: 2 dl /10 litrů vody |
| Bezpečnost: | neklasifikován |
| Bod vzplanutí: | nehořlavý |
| Trvanlivost: | nejméně 2 roky od data výroby, v neotevřeném původním obalu. |
| Skladování/transport: | při teplotách od +5°C - +25°C. Chraňte před mrazem. |
| Likvidace odpadů: | nakládání s odpady a prázdnými obaly by mělo být řešeno v souladu s místními předpisy. |
| Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu z obalů: | společnost EKO-KOM, osvědčení č. EK-F 050 20 134 |
| Balení: | 3 x 5 litrů (44 krabic na paletě) 10 x 1 litr (50 krabic na paletě) |

Příprava

Z podlahy odstraňte pomocí vysavače volné nečistoty a písek. Případně použijte i nůžkový mop nebo jinou vhodnou metodu suchého čištění.

Aplikace

Vyhodnoťte stav podlahy a udělejte podle doporučení vodní roztok přípravku Bona Cleaner. Použijte modrý čisticí pad v kombinaci s mopem nebo čistěte prostřednictvím čisticího stroje v kombinaci s bílými nebo červenými kartáči. Na velké plochy doporučujeme použít strojní čištění - měkké kartáče v kombinaci s vysoušením. Uvědomte si, že použití nadměrného množství vody může podlahu poškodit. Vždy dodržujte, aby množství vody použité k čištění podlahy, bylo omezeno na minimum a buďte opatrní tam, kde jsou na podlahách otevřené spáry. Vodu určenou pro čištění pravidelně vyměňujte – vyhněte se tak šmouhám.

Údržba

Doporučení při použití čisticího stroje Bona Power Scrubber:

1. Vždy před použitím naplňte nádržku čistou vodou.
2. Strojem postupujte po délce parketových prvků, ne napříč.
3. Voda, kterou stroj z podlahy nevysaje, nesmí přesáhnout množství 1 litr / 100 m². Udělejte test naplněním nádržky 10 l vody a změřte zbytek po 100 m² (např. 5 x 20 m).
4. Voda by měla být odstraňována okamžitě, zajistěte, aby po pohybu stroje nezůstávaly louže.
5. Dávkovaná voda musí být během 3 minut odstraněna.

AKTUALIZACE 7/2020
Tento technický list nahrazuje všechny předešlé verze

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, Cestlice, www.bona.com, bonacr@bona.com
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349

Údržba



Bona[®]



6. Udržujte pryžový pás na stroji čistý a v dobrém stavu. Vyměňte jej jednou za rok nebo když stroj zanechává za sebou louže, případně příliš mnoho vody.
7. Nepoužívejte drsné mopy na povrch. Drsné mopy mohou poškrábat a opotřebit povrch. Jemnější mop, menší opotřebení.

Upozornění

Bona přebírá odpovědnost pouze za dodaný produkt. Vzhledem k široké různorodosti druhů dřeva, dostupných a možných aplikací, nemůže přebírat odpovědnost za produkt již zcela nainstalovaný. Pokud máte pochybnosti, proveďte zkoušku nebo test pro ujištění vhodnosti funkčnosti produktu. Před použitím tohoto výrobku je uživatel povinen přečíst si veškeré informace uvedené na obalu tohoto výrobku a v bezpečnostních listech tak, aby jim řádně porozuměl.

AKTUALIZACE 7/2020

Tento technický list nahrazuje všechny předešlé verze

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, Cestlice, www.bona.com, bonacr@bona.com
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349