

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Rozměr lamely	Délka: 630-1900 mm Šířka: 190 mm Tloušťka: 14 (3) mm
Balení	Min. 5 plné délky lamel 1,90 m 2,166 m ² 17 kg
Paleta	55 balení
Nosič	Dřevěný laťkový střed
Povrchová úprava	Matný lak
Textura	Velmi lehce kartáčováno
Standardní barva	Look Unfinished, Natural, Black, Cotton White
Třídění	1Bis
Protitah a podkladová vrstva	Loupaná dýha
Nášlapná vrstva	3 mm
Zkosení	podélná maxifáze
Lesk	± 6%
Spoj	Pero-drážka
Doporučená pokládka	Plovoucí i celoplošné lepení

STRUKTURA



MONTÁŽ



CHARAKTERISTIKA VÝROBKU - obecně

Norma	Standard – EN14342
Hustota	650 kg/m ³ , 14 mm
Odolnost proti ohni	Dfl-S1
Emise formaldehydu	E1
PCP	≤ 5 ppm
Tepelná vodivost	0,14 W/mK
Biologická odolnost	Třída 1
Odolnost povrchu	NPD
Odolnost proti nárazu	NPD
Stupeň vlhkosti	7% - ±2%
Podlahové topení	Povoleno, v souladu se specifickými standardy