

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Rozměr lamely	Délka: 630-1860 mm Šířka: 190 mm Tloušťka: 14 (3) mm
Balení	Min. 5 plné délky lamel 1,86 m 2,12 m <sup>2</sup> 16 kg
Paleta	50 balení
Nosič	Dřevěný laťkový střed
Povrchová úprava	Matný lak
Textura	Lehce kartáčováno
Standardní barva	Natural, Mont Blanc, Paris Bown, Invisible
Třídění	Rustic B
Protitah a podkladová vrstva	Loupaná dýha
Nášlapná vrstva	3 mm
Zkosení	Podélná maxifáze
Lesk	10 ± 5%
Spoj	Zámek Drop Lock
Doporučená pokládka	Plovoucí i celoplošné lepení

## STRUKTURA



## POKLÁDKA



## CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

Norma	Standard – EN14342
Hustota	650 kg/m <sup>3</sup> , 14 mm
Odolnost proti ohni	Dfl-S1
Emise formaldehydu	E1
PCP	≤ 5 ppm
Tepelná vodivost	0,14 W/mK
Biologická odolnost	Třída 1
Odolnost povrchu	-
Odolnost proti nárazu	-
Vlhkost	7% - ±2%
Podlahové topení	Povoleno, v souladu se specifickými standardy