

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Rozměr lamely	Délka: 400-1830 mm Šířka: 150 mm Tloušťka: 15 (3,5) mm
Balení	Min. 4 plné délky lamel 1,83 m 1,647 m ² 13 kg
Paleta	60 balení
Nosič	Dřevěný laťkový střed
Povrchová úprava	UV - olej
Textura	Lehce kartáčováno
Standardní barva	Natural, Pure, Mont Blanc
Třídění	Rustic AB
Protitah a podkladová vrstva	Loupaná dýha
Nášlapná vrstva	3,5 mm
Zkosení	podélná maxifáze
Lesk	10 ± 5%
Spoj	Pero-drážka
Doporučená pokládka	Plovoucí i celoplošné lepení

STRUKTURA



POKLÁDKA



CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

Norma	Standard – EN14342
Hustota	650 kg/m ³ , 15 mm
Odolnost proti ohni	Dfl-S1
Emise formaldehydu	E1
PCP	≤ 5 ppm
Tepelná vodivost	0,13 W/mK
Biologická odolnost	Třída 1
Odolnost povrchu	≥ 1,00 N/mm ²
Odolnost proti nárazu	ECO
Stupeň vlhkosti	7% - ±2%
Podlahové topení	Povoleno, v souladu se specifickými standardy