



Saarpor BOHEMIA spol. s r. o.
IČO: 26 16 93 04

CLIMAPOR tl. 3 mm, s drážkou (speciální typ extrudovaného polystyrénu)

Podklad pod parkety a plovoucí podlahy - desky o rozměrech 0,59 x 0,79 m

- Velmi jednoduchá instalace na všechny typy základů podlah jako např. cement, dřevo, dlažba, apod.
- CLIMAPOR není potřeba lepit ve spojích v celé délce pokládky aby bylo dosaženo plochy podložky beze spár ! Díky přesným rozměrům a minimální stlačitelnosti materiálu při zatížení plochy dochází k uzavření spojů. Lepíme tedy pouze pro soudržnost podložky při montáži podlahy !
- Při tloušťce 3 mm vyrovnává tomu odpovídající nerovnosti podkladu při zachování rovnosti horní plochy podložky.
- Materiál funguje současně jako parozábrana ve spojení s PE fólií, spodní plocha desky je opatřena drenážní drážkou pro odvod zbytkové vlhkosti podkladu.
- Výrazně tlumí kročejový hluk (garantovaný útlum 21 dB).
- Vykazuje vysokou tlakovou stabilitu a je proto doporučený pod zámkové laminát.podlahy.
- Svou tepelně-izolační vlastností zvyšuje tepelnou pohodu položené podlahy (zejména laminátu), ale právě pro vyšší hodnotu tepelného odporu jej již nelze doporučit jako podložku podlah pokládaných na podlahové topení.
- Jedná se o ekologicky šetrný produkt vyrobený na zcela bezfreonové bázi, s vysokou požární odolností.
- Lze jej použít jako podklad pod všechny typy plovoucích podlah, a dále pod všechny typy parket na principu „pero-drážka“ pokládaných jako plovoucí podlaha.

Balení: desky

<i>velikost</i>	<i>Tloušťka desky</i>	<i>Obsah balení</i>	<i>obsah palety</i>
0,59 x 0,79 m	3 mm	6,99 m ²	44 balení = 307,5 m ²